

ПАСПОРТ



Наименование продукции (тип, марка, модель):

Кабель коаксиальный REXANT RG-58 A/U, 50 Ом, Cu/Al/Cu, 64%, бухта 100 м

Артикул: 01-2001 белый

Артикул: 01-2002 серый

Артикул: 01-2003 черный



Область применения и описание:

Кабель RG-58 A/U (50 Ом), Cu/Al/Cu, 64% (бухта 100 м) REXANT радиочастотный с полиэтиленовой изоляцией в ПВХ-оболочке. Применяется для передачи высокочастотного сигнала в различных системах связи, подключения внешних антенн, радио- и телевещательных системах. Используется для подключения внутренних и межблочных соединений.

Технические характеристики:

Внутренний проводник: многожильный из медной проволоки

Диаметр внутреннего проводника: 19x0,12 мм

Диаметр по внутреннему диэлектрику: 3.0 +/-0,1 мм

Диэлектрик: полиэтилен (SPE)

Экран в виде сплошной алюминиевой фольги

Внешний проводник: из медной проволоки в виде оплетки

Диаметр проволоки в оплетке: 0,12 мм

Плотность оплетки: 64%

Наружный диаметр: 5,0 +/-0,1 мм

Материал оболочки: ПВХ

Цвет оболочки: белый, серый, черный

Упаковка: бухта 100 метров

Электрические характеристики:

ВОЛНОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ	Ом	58
ЕМКОСТЬ	пФ/м	49*/-2
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ	%	80
ЗАТУХАНИЕ ПРИ 20 °С:		
200 МГц	дБ/100 м	20,1
500 МГц	дБ/100 м	30,2
800 МГц	дБ/100 м	38,4

1000 МГц	дБ/100 м	45,6
1350 МГц	дБ/100 м	56,8
1750 МГц	дБ/100 м	63,2
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО ПРОВОДНИКА	Ом/км	81,3
МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК	А	3,0
НАПРЯЖЕНИЕ ПРОБОЯ	кВ	5,0

Правила и условия монтажа:

Извлеките кабель из упаковки.

Проведите наружный осмотр изделия на наличие механических повреждений.

Температура монтажа -5...+40 °С.

Сведения об ограничениях в использовании:

Не используйте изделие, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.

Рабочая температура -40...+60 °С.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):

Товар безопасен при использовании по назначению.

Меры, которые следует предпринять при обнаружении неисправности продукции:

Товар ремонту и восстановлению не подлежит.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортирования) и утилизации:

Транспортировка изделия осуществляется любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающей предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

Хранение изделия необходимо осуществлять в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -40...+60 °С.

Утилизация производится в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

Дата изготовления, срок службы, гарантийный срок:

Дата изготовления: см. на упаковке и/или изделии.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информация для связи с ними:

Изготовитель: «Лин'Ан КФ Ко., ЛТД» / «Lin'an CF Co., Ltd»

Адрес изготовителя: Лин ан индустриальная зона, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай / Lin'an industrial zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Импортер и уполномоченный представитель: ООО «СДС»

Адрес импортера: 123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

